



Consultas y pedidos
02320 47-0328
www.solplast.com.ar

SolPlast

Pinturas

FICHA TECNICA



Exterior Interior

Látex Alto Cubritivo

- ◆ Antihongo
- ◆ Bajo olor
- ◆ Acabado mate

DESCRIPCION

Solplast Exterior-Interior es una pintura acrílica mate de muy buen poder cubritivo y alta capacidad de relleno de las imperfecciones del sustrato. Ideal para profesionales y para una muy conveniente renovación de superficies.

Cubre las superficies con mínimo trabajo, mayor poder cubritivo que los productos similares, acabado uniforme, muy fácil aplicación sin salpicado, rápido secado y bajo olor. Permite la respiración y el pasaje de vapor a través de la película..

APLICACION

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.
Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coati® o con soplete convencional o airless.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluída al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

RECOMENDACIONES

Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas

inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Pintura al agua: Agua, Carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

INFORMACION GENERAL

USOS: Para superficies exteriores e interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc.

COLOR Y ACABADO: Blanco mate.

PRESENTACION: 20 L.

SECADO: • al tacto: 30 a 60 min. • repintado: 6 hs

RENDIMIENTO: 9-11 m2 por litro según las condiciones de la superficie a pintar.

Nº DE MANOS: Se recomiendan 2 mínimo.

DILUCION: No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

LIMPIEZA: Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable.

TEÑIDO: Emplear hasta 30cc/L de los concentrados del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.



Dilución Agua



Terminación Mate



Secado entre manos 6 horas



Rendimiento 9 a 11 m2/L



Usar Protección en Nariz y Boca



Usar Protección en los Ojos



Usar Guantes



Mantener fuera del alcance de los niños y animales