



Consultas y pedidos
02320 47-0328

www.solplast.com.ar

SolPlast

Pinturas

FICHA TECNICA



Enduido Masilla 1+1

Profesional
RELLENA Y UNIFORMA
SECADO RAPIDO
INTERIOR EXTERIOR

DESCRIPCION

Enduido/Masilla 1+1 Interior-Exterior SOLPLAST es un material en pasta plástico listo para usar, para emparejar y corregir imperfecciones en superficies interiores y exteriores y mejorar el trabajo de terminación.

USOS

Recomendado para acondicionar superficies interiores y exteriores previo al acabado. Ideal para revoque, yeso, placas, superficies, fibrocemento, hardboard, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo, alcalinidad o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

Fijar y sellar las superficies adecuadamente. En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego aplicar.

APLICACION

Emplear espátula, llana metálica o goma de masillar.

No aplicar en capas gruesas; si es necesario aplicar capas sucesivas de no más de 2 mm de espesor.

Antes de aplicar el acabado fijar y sellar la superficie adecuadamente. Consultar con nuestro Departamento Técnico sobre cuál es el producto recomendado en cada caso.

RECOMENDACIONES

En superficies interiores de yeso o revoque nuevas esperar un mínimo de 30 días de curado, en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en

agua hasta neutralizarlas, luego enjuagar muy abundantemente eliminando todo resto de ácido y dejar secar bien antes de aplicar. No se recomienda utilizar este material para tapar agujeros profundos o en capas de más de 2 mm de espesor.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

INFORMACIÓN GENERAL

Color: blanco.

Presentación: 1.8, 6, 16 y 32 kg.

Composición: emulsión acrílica y minerales de alto poder de relleno.

Secado: entre manos: mínimo 3 hs. Para lijar: mínimo 6 hs.

Rendimiento: 1,0 - 2,0 m² por litro, según los requerimientos de la superficie a pintar.

Dilución: no es necesario diluir.

Limpeza: agua y detergente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Pintura al agua: agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.



Dilución
Agua



Terminación
Mate



Secado
entre manos
3 horas



Rendimiento
1 a 2 m²/Kg



Usar
Protección
en Nariz y Boca



Usar
Protección
en los Ojos



Usar
Guantes



Mantener fuera
del alcance de los
niños y animales